vero CABEL



ЭНЕРГИЯ

НАЧИНАЕТСЯ С НАДЁЖНОГО СОЕДИНЕНИЯ

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

КАТАЛОГ / 2026

О КОМПАНИИ

VERO Group
основа надёжного строительства

VERO Group — одна из крупнейших производственных групп Узбекистана и Центральной Азии в сфере полимерных труб, фитингов и строительных материалов. Группа объединяет 12 заводов, а её годовой оборот превышает 80 миллионов долларов США.

12
производственных заводов

$80 млн+
годовой оборот группы

1 из 3
домов использует продукцию VERO

МАСШТАБ И ДОВЕРИЕ

Путь VERO — это последовательное развитие локального производства, внедрение современных технологий и строгого контроля качества. Продукция группы применяется в жилых комплексах, общественных зданиях и крупнейших инфраструктурных проектах страны.

Среди знаковых объектов — Hilton Tashkent City, Congress Hall, Gardens Residence, Nest One, HUMO Arena, Центр исламской цивилизации и Олимпийская деревня. Производственная система подтверждена стандартами ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Качество. Надёжность. Развитие.

VERO создаёт инженерные решения, рассчитанные на долгий срок службы, безопасность и реальные задачи современного строительства.

НАША ИСТОРИЯ

От первых мощностей к промышленной группе

История VERO — это непрерывный поиск, локализация производства и переход к международным стандартам качества.

2014 — **Первые шаги**

Производство труб и фитингов; 18 термопластавтоматов, 4 экструдера и мощность около 5 000 тонн в год.

2018 — **Латунный цех**

Запущено направление обработки латунных деталей и заложена база для дальнейшей локализации.

2019 — **Металлические хомуты**

Новое производство с объёмом 50–60 тысяч изделий в месяц и внедрением зарубежных технологий.

2021 — **Модернизация в Джизаке**

Производство перенесено и автоматизировано; установлено современное сварочное и резьбонарезное оборудование.

2022–23 — **Качество и локализация**

Обновлены упаковка и защитные покрытия; локализовано производство крупных хомутов и резиновых прокладок.

2024 — **Внутренний цикл**

Закупки зарубежного сырья сокращены на 90%; литьё латуни и никелирование переведены на собственные мощности.

2025 — **Экспорт и рост**

Производство выросло на 64% и достигло 320 000 изделий в месяц; начался экспорт в страны Центральной Азии.

2026 — **Новый этап**

VERO укрепляет позиции надёжного партнёра строительной отрасли и расширяет промышленную специализацию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

VERO CABEL

В 2026 году развитие группы продолжилось новым промышленным направлением — VERO CABEL. Опираясь на производственную культуру и стандарты VERO Group, предприятие выпускает силовые, контрольные и установочные кабели для энергетики, строительства и промышленности. Это новый этап общей истории: локальное производство, современный контроль качества и надёжность в каждой жиле.

О КОМПАНИИ

Качественные кабели — для устойчивого будущего

VERO — производитель кабельно-проводниковой продукции для энергетики, строительства и промышленности Узбекистана. Выпускаем силовые и контрольные кабели, самонесущие, установочные и неизолированные провода.

Серийное производство — в г. Ангрен Ташкентской области. Продукция сертифицирована в Национальной системе сертификации Республики Узбекистан и выпускается по ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31947-2012.

921
позиция в каталоге

13
марок кабелей и проводов

0,75–400
мм² — диапазон сечений

4
сертификата соответствия, действуют до 2028 г.

Качество
SIFAT

Надёжность
ISHONCH

Стабильность
BARQARORLIK

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ UZ.SMT-01-0038-118226
10.11.2025 — 09.11.2028
Силовые кабели АВВГ, ВВГ, АВБбШв, ВБбШв


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ UZ.SMT-01-0038-118308
10.11.2025 — 09.11.2028
ППГнг(А)-HF, ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВБбШвнг(А)-LS, АВБбШвнг(А)-LS


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ UZ.SMT-01-0038-118227
10.11.2025 — 09.11.2028
Провода ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ, ПВС


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ UZ.SMT-01-0038-114294
31.10.2025 — 30.10.2028
Провода ПУНП, ПУГНП, ПВ1, ПВ3

СОДЕРЖАНИЕ

Каталог по разделам

О компании и сертификаты 02

Как читать маркировку 04

Подбор кабеля по условиям прокладки 05

МАРКА	ОПИСАНИЕ	ПОЗИЦИЙ	СТР.
Силовые кабели с алюминиевой жилой			
АВВГ	с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката	153	06
АВВГнг(А)	с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести	136	08
АВБШв	бронированный с алюминиевыми жилами, изоляцией из ПВХ и защитным шлангом	106	10
Силовые кабели с медной жилой			
ВВГнг(А)	с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести	146	12
ВВГнг(А)-LS	с медными жилами, с пониженным дымо- и газовыделением	144	14
ВБШв	бронированный с медными жилами, изоляцией из ПВХ и защитным шлангом	112	16
ППГнг(А)-HF	с медными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенных композиций	22	18
Контрольные кабели			
КВВГ · КВВГнг	контрольные с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ	80	20
Провода			
СИП-4 · ПуВ · А · АС	самонесущие изолированные, установочные и неизолированные провода	22	22

Как читать маркировку

А

Жила из алюминия

Нет буквы — жила медная

В

Изоляция

из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)

Б

Броня

из двух стальных оцинкованных лент

Шв

Защитный шланг

выпрессованный из ПВХ-пластиката

нг(А)

Не распространяет горение

при групповой прокладке, категория А

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ В ЗАКАЗЕ

ВВГнг(А)-LS	5	×	120	мк	–	1 кВ
марка	число жил		сечение, мм²	класс жилы		напряжение

ИНДЕКСЫ И СУФФИКСЫ

В / Г	Оболочка из ПВХ / «голый» — без защитного покрова поверх оболочки
LS	Low Smoke — пониженное дымо- и газовыделение при горении
HF	Halogen Free — материалы без галогенов, без коррозионно-активных газов
П	Изоляция или оболочка из полимерной композиции (в ППГнг(А)-HF — безгалогенной)
К	Контрольный кабель — для цепей управления, сигнализации, защиты

КЛАСС ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ

ок	Однопроволочная круглая жила (класс 1)
мк	Многопроволочная круглая жила (класс 2)
3×25+1×16	Три основные жилы и одна жила меньшего сечения — нулевая или заземляющая

РАСЦВЕТКА ИЗОЛЯЦИИ ЖИЛ

- коричневый — L1
- чёрный — L2
- серый — L3
- синий — N, нулевая
- жёлто-зелёный — PE, заземление

Подбор кабеля по условиям прокладки

Марка определяется средой, в которой будет работать линия: есть ли риск механических повреждений, прокладываются ли кабели пучком, находятся ли рядом люди.

	Помещения, каналы, туннели	Групповая прокладка	Здания с массовым пребыванием людей	Прокладка в земле	Воздушные линии и вводы	Цепи управления
АВВГ	●					
АВВГнг(А)	●	●	○			
АВБШв	○			●		
ВВГнг(А)	●	●	○			
ВВГнг(А)-LS	●	●	●			
ВБШв	○			●		
ППГнг(А)-HF	●	●	●			
КВВГ	○					●
КВВГнг	○	○				●
СИП-4					●	
ПуВ	●					
А · АС					●	

● основное назначение ○ допускается с ограничениями

АВВГ

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката



Базовое решение для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** – алюминиевая, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** – ПВХ-пластикат, жилы различаются цветом
3. **Заполнение** – ПВХ-пластикат
4. **Оболочка** – ПВХ-пластикат

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прокладка в помещениях, каналах и туннелях при отсутствии механических воздействий
- Одиночная прокладка в кабельных сооружениях
- Не предназначен для прокладки в земле

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**2,5–400 мм²**
Число жил	**1–5**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °С**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °С**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °С**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные — 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

НОМЕНКЛАТУРА

АВВГ

153 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **АВВГ 4×2,5ок – 1 кВ**

АВВГ 0,66 кВ

47 поз.

мм²	1 жила	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	–
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок + 1×2,5ок
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок + 1×4,0ок
10	1×10ок	2×10ок	3×10ок	4×10ок	5×10ок	3×10ок + 1×6ок
16	1×16ок	2×16ок	3×16ок	4×16ок	5×16ок	3×16ок + 1×10ок
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк + 1×16ок
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк + 1×16ок
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк + 1×25мк

АВВГ 1 кВ

106 поз.

мм²	1 жила	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1	3+2	4+1
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	–	–	–
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок + 1×2,5ок	–	4×4,0ок + 1×2,5
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок + 1×4,0ок	–	4×6,0ок + 1×4,0
10	1×10ок	2×10ок	3×10ок	4×10ок	5×10ок	3×10ок + 1×6ок	–	4×10ок + 1×6
16	1×16ок	2×16ок	3×16ок	4×16ок	5×16ок	3×16ок + 1×10ок	–	4×16ок + 1×10ок
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк + 1×16ок	–	4×25мк + 1×16ок
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк + 1×16ок	–	4×35мк + 1×16ок
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк + 1×25мк	–	4×50мк + 1×25мк
70	1×70мк	2×70мк	3×70мк	4×70мк	5×70мк	3×70мк + 1×35мк	–	4×70мк + 1×35мк
95	1×95мк	2×95мк	3×95мк	4×95мк	5×95мк	3×95мк + 1×50мк	–	4×95мк + 1×50мк
120	1×120мк	2×120мк	3×120мк	4×120мк	5×120мк	3×120мк + 1×70мк	–	4×120мк + 1×70мк
150	1×150мк	2×150мк	3×150мк	4×150мк	5×150мк	3×150мк + 1×70мк	–	4×150мк + 1×70мк
185	1×185мк	2×185мк	3×185мк	4×185мк	5×185мк	3×185мк + 1×95мк	–	4×185мк + 1×95мк
240	1×240мк	2×240мк	3×240мк	4×240мк	5×240мк	3×240мк + 1×120мк	3×240мк + 2×120мк	4×240мк + 1×120мк
300	1×300мк	2×300мк	3×300мк	4×300мк	–	3×300мк + 1×150мк	3×300мк + 2×120мк	4×300мк + 1×150мк
400	1×400мк	–	–	–	–	–	–	–

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

АВВГнг(А)

Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести



Не распространяет горение при групповой прокладке по категории А — для кабельных трасс, где линии идут плотными пучками.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** — алюминиевая, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** — ПВХ-пластикат, жилы различаются цветом
3. **Заполнение** — ПВХ-пластикат пониженной горючести
4. **Оболочка** — ПВХ-пластикат пониженной горючести

ПРИМЕНЕНИЕ

- Групповая прокладка в кабельных сооружениях и производственных помещениях
- Внутренние сети промышленных и энергетических объектов
- Не предназначен для прокладки в земле

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**2,5–400 мм²**
Число жил	**1–5**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °С**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °С**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °С**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные — 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

НОМЕНКЛАТУРА

АВВГнг(А)

136 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **АВВГнг(А) 4×2,5ок – 1 кВ**

АВВГнг(А) 0,66 кВ

47 поз.

мм²	1 жила	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	—
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок + 1×2,5ок
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок + 1×4,0ок
10	1×10ок	2×10ок	3×10ок	4×10ок	5×10ок	3×10ок + 1×6ок
16	1×16ок	2×16ок	3×16ок	4×16ок	5×16ок	3×16ок + 1×10ок
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк + 1×16ок
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк + 1×16ок
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк + 1×25мк

АВВГнг(А) 1 кВ

89 поз.

мм²	1 жила	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	—
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок + 1×2,5ок
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок + 1×4,0ок
10	1×10ок	2×10ок	3×10ок	4×10ок	5×10ок	3×10ок + 1×6ок
16	1×16ок	2×16ок	3×16ок	4×16ок	5×16ок	3×16ок + 1×10ок
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк + 1×16ок
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк + 1×16ок
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк + 1×25мк
70	1×70мк	2×70мк	3×70мк	4×70мк	5×70мк	3×70мк + 1×35мк
95	1×95мк	2×95мк	3×95мк	4×95мк	5×95мк	3×95мк + 1×50мк
120	1×120мк	2×120мк	3×120мк	4×120мк	5×120мк	3×120мк + 1×70мк
150	1×150мк	2×150мк	3×150мк	4×150мк	5×150мк	3×150мк + 1×70мк
185	1×185мк	2×185мк	3×185мк	4×185мк	5×185мк	3×185мк + 1×95мк
240	1×240мк	2×240мк	3×240мк	4×240мк	5×240мк	3×240мк + 1×120мк
300	1×300мк	2×300мк	3×300мк	4×300мк	—	3×300мк + 1×150мк
400	1×400мк	—	—	—	—	—

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

Al СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ

АВБШв

Кабель силовой бронированный с алюминиевыми жилами, изоляцией из ПВХ и защитным шлангом



АЛЮМИНИЙ

Две стальные оцинкованные ленты защищают жилы от механических повреждений — кабель прокладывают непосредственно в земле.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** — алюминиевая, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** — ПВХ-пластикат, жилы различаются цветом
3. **Поясная изоляция и заполнение** — ПВХ-пластикат
4. **Броня** — две стальные оцинкованные ленты
5. **Защитный шланг** — ПВХ-пластикат

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прокладка в земле (траншеях), в том числе в грунтах с высокой коррозионной активностью
- Открытая прокладка при опасности механических повреждений
- Без значительных растягивающих усилий

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**2,5–300 мм²**
Число жил	**2–5**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °C**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °C**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °C**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные — 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

НОМЕНКЛАТУРА

АВБШв

106 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **АВБШв 4×150мк – 1 кВ**

АВБШв 0,66 КВ

40 поз.

мм²	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
2,5	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок+1×1,5ок
4	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок+1×2,5ок
6	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок+1×4,0ок
10	2×10ок	3×10ок	4×10ок	5×10ок	3×10ок+1×6ок
16	2×16ок	3×16ок	4×16ок	5×16ок	3×16ок+1×10ок
25	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк+1×16ок
35	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк+1×16ок
50	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк+1×25мк

АВБШв 1 КВ

66 поз.

мм²	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
2,5	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок+1×1,5ок
4	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок+1×2,5ок
6	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок+1×4,0ок
10	2×10ок	3×10ок	4×10ок	5×10ок	3×10ок+1×6ок
16	2×16ок	3×16ок	4×16ок	5×16ок	3×16ок+1×10ок
25	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк+1×16ок
35	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк+1×16ок
50	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк+1×25мк
70	–	3×70мк	4×70мк	5×70мк	3×70мк+1×35мк
95	–	3×95мк	4×95мк	5×95мк	3×95мк+1×50мк
120	–	3×120мк	4×120мк	5×120мк	3×120мк+1×70мк
150	–	3×150мк	4×150мк	5×150мк	3×150мк+1×70мк
185	–	3×185мк	4×185мк	5×185мк	3×185мк+1×95мк
240	–	3×240мк	4×240мк	5×240мк	3×240мк+1×120мк
300	–	3×300мк	4×300мк	–	–

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

Cu СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ


ВВГнг(А)

Кабель силовой с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной горючести



Медная жила проводит ток лучше алюминиевой: при той же нагрузке сечение меньше, а кабель — компактнее и гибче.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** — медная, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** — ПВХ-пластикат, жилы различаются цветом
3. **Заполнение** — ПВХ-пластикат пониженной горючести
4. **Оболочка** — ПВХ-пластикат пониженной горючести

ПРИМЕНЕНИЕ

- Групповая прокладка в кабельных сооружениях и помещениях
- Распределительные сети зданий, промышленных и энергетических объектов
- Не предназначен для прокладки в земле

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**1,5–300 мм²**
Число жил	**1–5**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °С**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °С**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °С**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные — 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

НОМЕНКЛАТУРА

ВВГнг(А)

146 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **ВВГнг(А) 4×1,5ок – 1 кВ**

ВВГнг(А) 0,66 КВ

53 поз.

мм²	1 ЖИЛА	2 ЖИЛЫ	3 ЖИЛЫ	4 ЖИЛЫ	5 ЖИЛ	3+1
1,5	1×1,5ок	2×1,5ок	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок	—
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок + 1×1,5ок
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок + 1×2,5ок
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок + 1×4,0ок
10	1×10мк	2×10мк	3×10мк	4×10мк	5×10мк	3×10мк + 1×6ок
16	1×16мк	2×16мк	3×16мк	4×16мк	5×16мк	3×16мк + 1×10мк
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк + 1×16мк
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк + 1×16мк
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк + 1×25мк

ВВГнг(А) 1 КВ

87 поз.

мм²	1 ЖИЛА	2 ЖИЛЫ	3 ЖИЛЫ	4 ЖИЛЫ	5 ЖИЛ	3+1	4+1
1,5	1×1,5ок	2×1,5ок	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок	—	—
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок + 1×1,5ок	—
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4ок + 1×2,5ок	—
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6ок + 1×4ок	—
10	1×10мк	2×10мк	3×10мк	4×10мк	5×10мк	3×10ок + 1×6ок	—
16	1×16мк	2×16мк	3×16мк	4×16мк	5×16мк	3×16мк + 1×10мк	—
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк + 1×16мк	4×25мк + 1×16мк
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк + 1×16мк	4×35мк + 1×16мк
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк + 1×25мк	4×50мк + 1×25мк
70	1×70мк	—	3×70мк	4×70мк	5×70мк	—	4×70мк + 1×35мк
95	1×95мк	—	3×95мк	4×95мк	5×95мк	—	4×95мк + 1×50мк
120	1×120мк	—	3×120мк	4×120мк	5×120мк	—	4×120мк + 1×70мк
150	1×150мк	—	3×150мк	4×150мк	5×150мк	—	4×150мк + 1×70мк
185	1×185мк	—	3×185мк	4×185мк	5×185мк	—	4×185мк + 1×95мк
240	1×240мк	—	3×240мк	4×240мк	5×240мк	—	4×240мк + 1×120мк
300	1×300мк	—	—	—	—	—	—

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

Cu СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ


ВВГнг(А)-LS

Кабель силовой с медными жилами, с пониженным дымо- и газовыделением



При пожаре выделяет мало дыма и коррозионно-активных газов — сохраняет видимость на путях эвакуации.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** — медная, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** — ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности
3. **Заполнение** — ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности
4. **Оболочка** — ПВХ-пластикат с низким дымо- и газовыделением

ПРИМЕНЕНИЕ

- Жилые и общественные здания, объекты с массовым пребыванием людей
- Групповая прокладка во внутренних электропроводках
- Кабельные сооружения и шахты зданий

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**1,5–300 мм²**
Число жил	**1–5**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °С**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °С**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °С**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные — 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

НОМЕНКЛАТУРА

ВВГнг(А)-LS

144 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **ВВГнг(А)-LS 4×1,5ок – 1 кВ**

ВВГнг(А)-LS 0,66 кВ

53 поз.

мм²	1 жила	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
1,5	1×1,5ок	2×1,5ок	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок	–
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок+1×1,5ок
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4,0ок+1×2,5ок
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6,0ок+1×4,0ок
10	1×10мк	2×10мк	3×10мк	4×10мк	5×10мк	3×10мк+1×6ок
16	1×16мк	2×16мк	3×16мк	4×16мк	5×16мк	3×16мк+1×10мк
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк+1×16мк
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк+1×16мк
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк+1×25мк

ВВГнг(А)-LS 1 кВ

85 поз.

мм²	1 жила	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
1,5	1×1,5ок	2×1,5ок	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок	–
2,5	1×2,5ок	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок+1×1,5ок
4	1×4,0ок	2×4,0ок	3×4,0ок	4×4,0ок	5×4,0ок	3×4ок+1×2,5ок
6	1×6,0ок	2×6,0ок	3×6,0ок	4×6,0ок	5×6,0ок	3×6ок+1×4ок
10	1×10мк	2×10мк	3×10мк	4×10мк	5×10мк	3×10мк+1×6ок
16	1×16мк	2×16мк	3×16мк	4×16мк	5×16мк	3×16мк+1×10мк
25	1×25мк	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк+1×16мк
35	1×35мк	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк+1×16мк
50	1×50мк	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк+1×25мк
70	1×70мк	2×70мк	3×70мк	4×70мк	5×70мк	–
95	1×95мк	2×95мк	3×95мк	4×95мк	5×95мк	–
120	1×120мк	2×120мк	3×120мк	4×120мк	5×120мк	–
150	1×150мк	2×150мк	3×150мк	4×150мк	5×150мк	–
185	1×185мк	2×185мк	3×185мк	4×185мк	5×185мк	–
240	1×240мк	2×240мк	3×240мк	4×240мк	5×240мк	–
300	1×300мк	2×300мк	–	–	–	–

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

Cu СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ

ВБШв

Кабель силовой бронированный с медными жилами, изоляцией из ПВХ и защитным шлангом



Медная жила и ленточная броня: для подземных трасс и участков, где кабелю грозят механические повреждения.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** — медная, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** — ПВХ-пластикат, жилы различаются цветом
3. **Поясная изоляция и заполнение** — ПВХ-пластикат
4. **Броня** — две стальные оцинкованные ленты
5. **Защитный шланг** — ПВХ-пластикат

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прокладка в земле (траншеях)
- Открытая прокладка при опасности механических повреждений
- Без значительных растягивающих усилий

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**1,5–240 мм²**
Число жил	**2–5**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °C**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °C**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °C**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные — 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

НОМЕНКЛАТУРА

ВБШв

112 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **ВБШв 4×1,5ок – 1 кВ**

ВБШв 0,66 кВ

44 поз.

мм²	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
1,5	2×1,5ок	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок	–
2,5	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок+1×1,5ок
4	2×4ок	3×4ок	4×4ок	5×4ок	3×4,0ок+1×2,5ок
6	2×6ок	3×6ок	4×6ок	5×6ок	3×6,0ок+1×4,0ок
10	2×10мк	3×10мк	4×10мк	5×10мк	3×10мк+1×6ок
16	2×16мк	3×16мк	4×16мк	5×16мк	3×16мк+1×10мк
25	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк+1×16мк
35	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк+1×16мк
50	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк+1×25мк

ВБШв 1 кВ

50 поз.

мм²	2 жилы	3 жилы	4 жилы	5 жил	3+1
1,5	2×1,5ок	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок	–
2,5	2×2,5ок	3×2,5ок	4×2,5ок	5×2,5ок	3×2,5ок+1×1,5ок
4	2×4ок	3×4ок	4×4ок	5×4ок	3×4,0ок+1×2,5ок
6	2×6ок	3×6ок	4×6ок	5×6ок	3×6,0ок+1×4,0ок
10	2×10мк	3×10мк	4×10мк	5×10мк	3×10мк+1×6ок
16	2×16мк	3×16мк	4×16мк	5×16мк	3×16мк+1×10мк
25	2×25мк	3×25мк	4×25мк	5×25мк	3×25мк+1×16мк
35	2×35мк	3×35мк	4×35мк	5×35мк	3×35мк+1×16мк
50	2×50мк	3×50мк	4×50мк	5×50мк	3×50мк+1×25мк
70	–	–	–	–	3×70мк+1×35мк
95	–	–	–	–	3×95мк+1×50мк
120	–	–	–	–	3×120мк+1×70мк
150	–	–	–	–	3×150мк+1×70мк
185	–	–	–	–	3×185мк+1×95мк
240	–	–	–	–	3×240мк+1×120мк

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

Cu СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ

ППГнг(А)-HF

Кабель силовой с медными жилами, изоляцией и оболочкой из безгалогенных композиций



Не содержит галогенов: при горении не образует коррозионно-активных газов, опасных для людей и электроники.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** – медная, однопроволочная (ок) или многопроволочная (мк)
2. **Изоляция** – полимерная композиция, не содержащая галогенов
3. **Заполнение** – безгалогенная полимерная композиция
4. **Оболочка** – безгалогенная композиция пониженной горючести

ПРИМЕНЕНИЕ

- Больницы, школы, торговые и транспортные объекты
- Центры обработки данных и помещения с электроникой
- Групповая прокладка во внутренних электропроводках

СТАНДАРТ

ГОСТ 31996-2012

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	**0,66 кВ и 1 кВ**
Сечение жил	**1,5–240 мм²**
Число жил	**1–5**
Температура эксплуатации	**от –50 до +50 °С**
Прокладка без подогрева	**не ниже –15 °С**
Допустимый нагрев жилы	**+70 °С**
Радиус изгиба	**7,5 Dн (одножильные – 10 Dн)**
Срок службы	**не менее 30 лет**

МЕДЬ

НОМЕНКЛАТУРА

ППГнг(А)-HF

22 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **ППГнг(А)-HF 4×35мк – 1 кВ**

ППГнг(А)-HF 0,66 кВ

14 поз.

мм²	3 жилы	4 жилы	5 жил
1,5	3×1,5ок	4×1,5ок	5×1,5ок
2,5	3×2,5ок	–	5×2,5ок
4	3×4,0ок	–	5×4,0ок
6	3×6,0ок	–	5×6,0ок
10	3×10мк	–	5×10мк
16	–	–	5×16мк
25	–	–	5×25мк
35	–	–	5×35мк

ППГнг(А)-HF 1 кВ

8 поз.

мм²	1 жила	4 жилы
35	–	4×35мк
50	–	4×50мк
70	–	4×70мк
95	–	4×95мк
120	–	4×120мк
150	–	4×150мк
240	1×240мк	4×240мк

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

Cu КОНТРОЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

КВВГ / КВВГнг

Кабели контрольные с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ



Для неподвижного присоединения приборов, аппаратов и сборок зажимов распределительных устройств на переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное до 1000 В.

КОНСТРУКЦИЯ



1. **Токопроводящая жила** — медная однопроволочная
2. **Изоляция** — ПВХ-пластикат
3. **Скрутка** — жилы скручены повивами
4. **Оболочка** — ПВХ-пластикат; у КВВГнг — пониженной горючести

ПРИМЕНЕНИЕ

- КВВГ — одиночная прокладка в помещениях, каналах, туннелях
- КВВГнг — групповая прокладка в кабельных сооружениях
- Цепи управления, сигнализации и релейной защиты

СТАНДАРТ
ГОСТ 1508-78

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жил	**0,75–6 мм²**
Число жил	**4–37**
Напряжение	**до 660 В перем. / 1000 В пост.**
Температура эксплуатации	**от −50 до +50 °C**
Прокладка без подогрева	**не ниже −15 °C**
Радиус изгиба	**не менее 6 Dн**

КОНТРОЛЬ

НОМЕНКЛАТУРА

КВВГ / КВВГнг

80 позиций в каталоге

ок однопроволочная круглая жила **мк** многопроволочная круглая жила Пример заказа: **КВВГ 4×0,75**

КВВГ

ЧИСЛО ЖИЛ × СЕЧЕНИЕ

40 поз.

мм²	4	5	7	10	14	19	27	37
0,75	4×0,75	5×0,75	7×0,75	10×0,75	14×0,75	19×0,75	27×0,75	37×0,75
1	4×1,0	5×1,0	7×1,0	10×1,0	14×1,0	19×1,0	27×1,0	37×1,0
1,5	4×1,5	5×1,5	7×1,5	10×1,5	14×1,5	19×1,5	27×1,5	37×1,5
2,5	4×2,5	5×2,5	7×2,5	10×2,5	14×2,5	19×2,5	27×2,5	37×2,5
4	4×4,0	5×4,0	7×4,0	10×4,0	–	–	–	–
6	4×6,0	5×6,0	7×6,0	10×6,0	–	–	–	–

КВВГнг

ЧИСЛО ЖИЛ × СЕЧЕНИЕ

40 поз.

мм²	4	5	7	10	14	19	27	37
0,75	4×0,75	5×0,75	7×0,75	10×0,75	14×0,75	19×0,75	27×0,75	37×0,75
1	4×1,0	5×1,0	7×1,0	10×1,0	14×1,0	19×1,0	27×1,0	37×1,0
1,5	4×1,5	5×1,5	7×1,5	10×1,5	14×1,5	19×1,5	27×1,5	37×1,5
2,5	4×2,5	5×2,5	7×2,5	10×2,5	14×2,5	19×2,5	27×2,5	37×2,5
4	4×4,0	5×4,0	7×4,0	10×4,0	–	–	–	–
6	4×6,0	5×6,0	7×6,0	10×6,0	–	–	–	–

Стоимость и наличие — по запросу у менеджера VERO. Нестандартные исполнения и длины — под заказ.

КОНТРОЛЬ

Al Cu ПРОВОДА

Провода

Самонесущие изолированные, установочные и неизолированные провода для воздушных линий и электромонтажа



СИП-4

Самонесущий изолированный провод

Для ответвлений от воздушных линий к вводам в здания и магистралей ВЛ 0,6/1 кВ. Алюминиевые многопроволочные жилы в изоляции из светостабилизированного полиэтилена; несущей нулевой жилы нет.

СТАНДАРТ
ГОСТ 31946-2012



ПуВ

Провод установочный с медной жилой

Для монтажа электрооборудования, щитов и стационарной прокладки в трубах и коробах на напряжение до 450/750 В. Медная жила в ПВХ-изоляции.

СТАНДАРТ
ГОСТ 31947-2012



А

Провод неизолированный алюминиевый

Для воздушных линий электропередачи. Скручен из алюминиевых проволок. Поставляется на вес.

СТАНДАРТ
ГОСТ 839-2019



АС

Провод неизолированный сталеалюминиевый

Для ВЛ с большими пролётами: стальной оцинкованный сердечник воспринимает механическую нагрузку, алюминиевые повивы проводят ток.

СТАНДАРТ
ГОСТ 839-2019

НОМЕНКЛАТУРА

Провода

22 позиций в каталоге

СИП-4 и ПуВ — сечение в мм² А и АС — сечение алюминия / стали, мм²

СИП-4 ЖИЛЫ × СЕЧЕНИЕ 5 поз.

СИП-4 2×16
СИП-4 4×16
СИП-4 4×25
СИП-4 4×35
СИП-4 4×50

ПуВ СЕЧЕНИЕ 4 поз.

ПуВ 1×1,5
ПуВ 1×2,5
ПуВ 1×4,0
ПуВ 1×6,0

А AL / СТАЛЬ 7 поз.

А 16,0/2,7
А 25,0/4,2
А 35,0/6,2
А 50,0/8,0
А 70,0/11,0
А 95,0/16,0
А 120,0/19,0

АС AL / СТАЛЬ 6 поз.

АС 25,0/4,2
АС 35,0/6,2
АС 50,0/8,0
АС 70,0/11,0
АС 95,0/16,0
АС 120,0/19,0

Неизолированные провода А и АС поставляются на вес, стоимость — за 1 тонну. Стоимость и наличие — по запросу.

Качество. Надёжность. Стабильность.

ТЕЛЕФОН

+998 95 309 11 10

САЙТ

verocabel.uz

INSTAGRAM

VERO_CABEL

TELEGRAM

@VERO_CABEL

WWW.VEROCABEL.UZ

WeChat

ПРОИЗВОДСТВО

Ташкентская обл., г. Ангрен, ул. Ипак йули

Актуальные цены и наличие — у менеджера VERO. Каталог не является публичной офертой.

Изготовитель: «DAVTRADE 5» MCHJ QK, Ташкентская обл., г. Ангрен, ул. Ипак йули. Актуальные цены и наличие — у менеджера VERO. Каталог не является публичной офертой; производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделий.